

Опциональное оборудование



Сотовый стол для резки



Воздушный компрессор



Вытяжка



Система тревоги SmartGUARD™



Сопло SmartAIR™



Поворотное устройство



Лазерный гравер

GCC LaserPro Mercury III

“Рабочая Лошадка” с Проверенной Репутацией

Mercury III		ME-12	ME-25	ME-40	ME-T60i
Мощность лазерного источника, Вт		12	25	40	60
Тип лазерного источника		Отпаянный СО, лазер			
Производитель лазерного источника		Synrad (США)			
Размеры рабочей зоны, мм		635 x 458			
Максимальные размеры обрабатываемой детали, мм	Все створки закрыты	685 x 482 x 165			
	Все створки открыты	685 x 00 x 165			
Размер рабочего стола, мм		790 x 530			
Габаритные размеры, мм		1125 x 720 x 1005			
Охлаждение		Воздушное, температура окружающей среды 15° - 30°С			
Тип привода		Серводвигатели постоянного тока			
Максимальная скорость, м/с		1,05			
Производительность, см³/ч		1 072,8			
Управление скоростью		Настраиваемое 0,1-100% от 1,05 м/с			
Управление мощностью		Настраиваемое 0-100%			
Точность		0,254 мм или 0,1% хода			
Перемещение по оси Z		Автоматическое			
Фокусирующая линза		2,0" стандартно, опционально возможны 1,5", 2,5", 4,0"			
Разрешение, DPI		125, 250, 300, 360, 500, 600, 760, 1000			
Интерфейс		USB 2.0			
Встроенная память		Стандартно 32 МБ (расширяемая до 64 МБ модулями SIMM)			
Операционная система		MS Windows			
Меню управления		4-х строчная LCD-панель, показывающая имя текущего файла, общее время работы, мощность лазера, скорость гравировки, загруженные в буфер файлы, меню настроек и диагностики			
Безопасность		Класс 1 соответствия EN60825, Класс 2 соответствия CDRH			
Автофокус		Да			
Красный пилотный указатель		Да			
Сдвижные дверцы		Да			
Режим штампов и 3D-гравировки		Да			
Рабочее напряжение, В		100 - 240			
Потребляемая мощность, Вт		700	880	1 740	2 000
Система вытяжки воздуха		Конструкционная подготовка, требуется внешняя система вытяжки. С тыльной стороны расположен коннектор 4".			

* Параметры могут быть изменены без предварительного уведомления



Функция Drag-N-Play



Удобная панель управления



Сдвижные створки

Mercury III

- Рабочее поле 635 x 458 мм
- Популярный во всем мире лазерный гравер со стабильной и удовлетворительной работой
- Дружественная панель управления
- Серводвигатели для прецизионного движения лазерной каретки
- Легко обслуживаемая кинематическая система
- Открывающиеся навесные дверцы позволяют обрабатывать длинномерные объекты
- Многофункциональный драйвер под Windows
- Кнопка аварийной остановки и ключ запуска обеспечивают максимальный уровень безопасности
- Изготовленный в США лазерный источник SYNRAD

Авторизованный дилер:



www.lazermaster.ru



GCC Headquarters 4F-1, No 236, Fude 2nd Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 22151, Taiwan 886-2-6616-6692 Fax: 886-2-2694-8875
 GCC China No.1, Chen Feng Road, Yushan, Kunshan, Jiangsu 215300, China 86-512-5726-1515 Fax: 86-512-5726-1518
 GCC Europe B.V. Eglantierbaan 43-45, 2808 LV, Capelle a/d IJssel, The Netherlands 31-10-458-9367 Fax: 31-10-451-9974
 GCC America, Inc 323 Paseo Tesoro, Walnut, CA 91789, USA 1-909-718-0248 Fax: 1-909-718-0251
 US & Canada Only Toll Free: 1-888-284-5211