

## Оptionальное оборудование



Оено защиты от пыли



Воздушный компрессор



Вытяжка



Резка акрила



Печати, штампы



Гравировка

## Применения

### Спецификация

### VII-12

### VII-30

Мощность лазерного источника, Вт	12	30
Тип лазерного источника	Отпаянный CO <sub>2</sub> , лазер	
Производитель лазерного источника	SYNRAD 48-серия (США)	
Охлаждение	Воздушное, температура окружающей среды 15° - 30°С	
Рабочее поле, мм	300 x 210	
Максимальный размер заготовки, мм	360 x 300 x 70	
Габаритные размеры станка, мм	610 x 435 x 460	
Вес, кг	32	37
Тип привода	Серводвигатели постоянного тока	
Максимальная скорость, м/с	0,5	
Производительность, см <sup>3</sup> /ч	714	
Управление скоростью	Настраиваемое 0.1-100% для 0,5 м/с	
Управление мощностью	Настраиваемое 0-100%	
Точность	0.254 мм или 0,1% хода	
Перемещение по оси Z	Автоматическое	
Фокусирующая линза	1.5" стандартно, опционально возможна 2.0"	
Разрешение, DPI	200, 250, 300, 500, 600, 1000	
Интерфейс	LPT и USB 2.0	
Буфер памяти	Стандартно 32 МБ (расширяемая до 64 МБ модулями SIMM)	
Операционная система	MS Windows, MAC	
Панель управления	4-х строчная LCD-панель, показывающая имя текущего файла, общее время работы, мощность лазера, скорость гравировки, загруженные в буфер файлы, меню настроек и диагностики	
Безопасность	Класс 1 соответствия EN60825, Класс 2 соответствия CDRH	
Автофокус	Да	
Красный пилотный указатель	Да	
Режим 3D и штампов	Да	
Настраиваемый воздуховод	Да	
Рабочее напряжение, В	100 - 240	
Потребляемая мощность, Вт	700	2 000

\* Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

**GCC**  
LaserPro

Лазерный гравёр

# GCC LaserPro Venus II

Микро В Размерах, Макро В Возможностях



Функция Drag-N-Play



Панель управления



Автофокус

## Venus II

- Самый компактный лазерный гравёр;
- Привод на основе серводвигателей обеспечивает идеальную точность движения каретки;
- Автофокус предельно точно калибрует фокусное расстояние и обеспечивает тонкий лазерный луч;
- Конструкция воздуховодов специально разработана для производства резиновых печатей и штампов;
- Дружественный и интуитивно понятный интерфейс;
- Плагин DirectPrint для работы с операционной системой MAC;
- Функция Drag-N-Play гарантирует необыкновенную легкость и скорость настроек.



Кликните для получения более подробной информации

[www.lazermaster.ru/venusii](http://www.lazermaster.ru/venusii)



Авторизованный дилер:



[www.lazermaster.ru](http://www.lazermaster.ru)

**GCC**

GCC Headquarters 4F-1, No.236, Fude 2nd Rd, Xizhi Dist, New Taipei City 22151, Taiwan 886-2-6616-6692 Fax: 886-2-2694-6875  
 GCC China No.1, Chen Feng Road, Yushan, Kunshan, Jiangsu 215300, China 86-512-5726-1515 Fax: 86-512-5726-1518  
 GCC Europe B.V. Eglantierbaan 43-45, 2508 LV, Capelle a/d IJssel, The Netherlands 31-10-458-9367 Fax: 31-10-451-9874  
 GCC America, Inc 323 Paseo Tesoro, Walnut, CA 91789, USA 1-909-718-0248 Fax: 1-909-718-0251  
 US & Canada Only Tel/Fax: 1-888-284-5211