

Портативные ударно-точечные маркеры

Портативные ударно-точечные маркеры предназначены для оперативной несложной маркировки, требующей мобильности, простоты в использовании и при этом - получения качественного стойкого изображения.

Электрический гравировочный маркер

Гравировочный маркер представляет собой электрический инструмент с широкими возможностями применения, от технической до декоративной маркировки. Его эргономичная форма специально разработана для легкости и удобства в применении. Прибор превосходно сбалансирован и позволяет легко писать и рисовать. Маркировка глубокая, очень стойкая.

Технические данные:

- * Размеры 45 x 160 мм. вес 300 г;
- * Частота ударов: 3000/мин;
- * Длина кабеля питания 1,8м;
- * 5 уровней регулировки частоты ударов;
- * Регулируемая мощность удара;
- * Уровень громкости 77-79 дБ;
- * Питание 230В;
- * Карбидо-Вольфрамовая игла;
- * Маркируемые материалы твердостью до 58 HRC.



Пневматические гравировочные маркеры

Это очень популярные приборы, используемые для маркировки широкого диапазона поверхностей. Они позволяют писать и рисовать также легко, как обычная шариковая ручка. Маркировка глубокая и очень стойкая.

Гравировочный маркер с пластмассовой рукояткой

Технические данные:

- * Пластиковый корпус, размеры 20 x 130 мм, вес 180 г;
 - * Частота ударов: 3400/мин;
 - * Расход воздуха: 0,06 л/мин;
 - * Давление воздуха 1/4", уровень шума 78 дБ;
 - * Длина шланга 1500 мм;
 - * Диаметр шланга 6,5 мм;
 - * Рабочее давление: 6 бар (в зависимости от материала).
- Рекомендуется использовать сухой воздух без примесей масляных паров;
- * Карбидо-вольфрамовая игла;
 - * Маркируемые материалы твердостью до 60 HRC.



Гравировочный маркер с металлической рукояткой

Технические данные:

- * Металлический корпус, размеры 15 x 160 мм, вес 240 г;
 - * Частота ударов: 3400/мин;
 - * Расход воздуха: 0,05 л/мин;
 - * Давление воздуха 1/4", уровень шума 72 дБ;
 - * Длина шланга 1500 мм;
 - * Уровень громкости 78 дБ;
 - * Диаметр шланга 6,5 мм;
 - * Рабочее давление: 6 бар (в зависимости от материала).
- Рекомендуется использовать сухой воздух без примесей масляных паров;
- * Карбидо-вольфрамовая игла;
 - * Маркируемые материалы твердостью до 60 HRC.

